PRESTIGE®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	CARACTERÍSTICAS	NORMAS DE PRUEBA	PRINCIPAL VALOR DE CONCOR INTERNACIONAL	COMENTARIOS
Propiedades Geométricas	Dimensiones y calidad de superficie	EN I SO 1054 5- 2	Aprobado	
	Largo y ancho		± 0.10%	
	Espesor		± 2.00%	
	Rectitud de los bordes		± 0.10%	
	Rectangularidad		± 0.10%	
	Planaridad		± 1.00%	Diagonalmente
	Calidad de la superficie		96%	
Propiedades Físicas	Absorción de agua	EN I SO 1054 5- 3	≤ 0.05%	
	Carga de rotura	EN I SO 1054 5-4	MIN 40 N /MM2	
	Resistencia a la flexión	EN I SO 1054 5-4	MIN 2000 N	
	Abrasión superficial	EN I SO 1054 5-6	MAX 132 Mm3	
	Resistencia al choque térmico	EN I SO 1054 5-9	Sin daños	
	Resistencia a las heladas	EN I SO 1054 5- 12	A prueba de heladas	
	Propiedad antideslizante	DIN 51130	R-9	
	Comportamiento al fuego	-	Incombustible	
Propiedades Químicas	Resistencia a los agentes colorantes	EN I SO 1054 5- 14	Aprobado	
	Resistencia a químicos	EN I SO 1054 5- 13	Aprobado	

DETALLES DEL EMPAQUE

DIMENSIONES (mm)	CAJA			
	PIEZAS	ESPESOR	MT2	Peso aproximado
300x600 mm	8	8.5 mm	1.44	27 KG
600x600 mm	4	8.5 mm	1.44	27 KG
600x1200 mm	2	9 mm	1.44	28.5 K G
200x1200 mm	5	9 mm	1.2	27 KG

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Concor International se reserva el derecho de eliminar y anexar total o parcialmente, cualquiera de los colores, formas, tamaños, referencias y otras especificaciones técnicas contenidas en este documento en cualquier momento. Los colores mostrados en el catálogo son meramente ilustrativos y se limitan al proceso de impresión. Consulte la muestra real antes de la selección final. Los detalles de tamaños, colores, referencias deberán ser verificados para detectar errores tipográficos.