Ficha técnica

Cerámica

Tamaño	30x60	31x60	60x60
Espesor mm	8	8.4	8.4
Acabado	Mate	Brillante	Mate
m2 Por caja	0.9	1.68	2.16
Piezas por caja	5	9	6
Peso por caja Kg	13.8	27.5	34.25
Rectificado	Si	No	No
Absorción de agua	6% < Eb - 10%	6% < Eb - 10%	6% < Eb - 10%
Longitud y ancho	ffl 0.6%	ffl 0.6%	ffl 0.6%
Espesor	ffl 5%	ffl 5%	ffl 5%
Rectitud	ffl 0.5%	ffl 0.5%	ffl 0.5%
Ortogonalidad	ffl 0.5%	ffl 0.5%	ffl 0.5%
Planaridad	ffl 0.5%	ffl 0.5%	ffl 0.5%
Defectos superficiales	Mínimo 5%	Mínimo 5%	Mínimo 5%
Resistencia al impacto	>0.55	>0.55	>0.55
Resistencia a la abrasión	Clase 4	Clase 4	Clase 4
Resistencia al agrietamiento	NTC4321-11	NTC4321-11	NTC4321-11
Resistencia a la rotura por flexión (N)	>500N	>500N	>500N
Coeficiente de fricción	NTC4321-17	NTC4321-17	NTC4321-17
Módulo de rotura (N/mm2)	>18N / mm2	>18N / mm2	>18N / mm2
Resistencia a humedad (mm/m2)	NTC4321-10	NTC4321-10	NTC4321-10
Resistencia a los químicos	NTC4321-13	NTC4321-13	NTC4321-13
Resistencia al manchado	Clase 5	Clase 5	Clase 5

- El alabeo es una característica normal. Para minimizar visualmente su efecto, recomendamos utilizar niveladores plásticos.
- Revise muy bien cada pieza antes de instalarla, ya que no se admiten reclamos de producto ya instalado.
- Para mayor información, por favor consulte nuestro manual de instalación, mantenimiento y garantía

FLOOR SMART