Ficha técnica

Piso Altitude / Piso Orgánico

Piso Altitude	ALTITUDE MO.RE	ALTITUDE MO.RE PLUS	ALTITUDE MO.RE XL
Tamaño	2000x242	1845x240	2440x300
Espesor mm	12	12	12
Resistencia a la humedad	48h	80h	80h
Foam	No	No	No
Borde	Biselado	Biselado	Biselado
Overlay	Ac5/33	Ac5/33	Ac5/33
Tráfico	Comercial intenso	Comercial intenso	Comercial intenso
Para Exteriores	No	No	No
Superficie	Sincronizado	Sincronizado	Sincronizado
Ensamble	Tipo Click	Tipo Click	Tipo Click
Rayos UV	Resistente	Resistente	Resistente
Tacones	Resistente	Resistente	Resistente
Antideslizante	Clase DS	Clase DS	Clase DS
Resistencia al fuego	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Microabrasión	Resistente	Resistente	Resistente
Ruedas de mueble	Resistente	Resistente	Resistente
Tablero	HDF	HDF	HDF
Estabilidad Estructural	0.1% / 0.06mm	0.1% / 0.06mm	0.1% / 0.06mm
Piezas por caja	4	5	4
m2 Por caja	1,40	2,214	2,928
Peso por caja Kg	19.8	23.5	30.9
Densidad	950(+/-) 20Kg/m3	950(+/-) 20Kg/m3	950(+/-) 20Kg/m3
Norma	EN323	EN323	EN323

Piso Orgánico	ORCA 100h	Orgánico 6+1 100h	Orgánico 6+1 100h
Tamaño	1285x197	1288x195	1515x240
Espesor mm	8	6 + 1	8
Resistencia a la humedad	100h	100h	100h
Foam	No	1mm	No
Borde	Biselado	Biselado	Biselado
Overlay	Ac5/33	Ac5/33	Ac5/33
Tráfico	Comercial intenso	Comercial intenso	Comercial intenso
Para Exteriores	No	No	No
Superficie	Sincronizado	Sincronizado	Sincronizado
Ensamble	Tipo Click	Tipo Click	Tipo Click
Rayos UV	Resistente	Resistente	Resistente
Tacones	Resistente	Resistente	Resistente
Antideslizante	Clase DS	Clase DS	Clase DS
Resistencia al fuego	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Microabrasión	Resistente	Resistente	Resistente
Ruedas de mueble	Resistente	Resistente	Resistente
Tablero	HDF	HDF	HDF
Estabilidad Estructural	0.1% / 0.06mm	0.1% / 0.06mm	0.1% / 0.06mm
Piezas por caja	9	9	8
m2 Por caja	2,220	2,260	29,088
Peso por caja Kg	16.5	13.04	20.5
Densidad	950(+/-) 20Kg/m3	950(+/-) 20Kg/m3	950(+/-) 20Kg/m3
Norma	EN323	EN323	EN323

* No debe entenderse como impermeabilidad. La resisrencia a la humedad que ofrece este producto se refiere a contactos accidentales que deben ser secados cada vez que ocurran. No resiste inundaciones ni contacto permanente con humedad o líquidos.
Para mayor información, por favor consulte nuestro manual de instalación, mantenimiento y garantía.

Aqua Tech

FLOOR SMART