Ficha técnica

Piso de vinilo en rollo

Característica	Norma	Unidad	Resultado
Tipo de piso	ISO 10581 EN 649		Homogenous Sheet
Material			Polyvinyl chlonde
Covertura			PUR
Criterios de seguridad			
Resistencia al fuego	GB 8621-2C 12	Class	B1
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	Group	R9
Coeficiente de fricción dinámica	EN 3893	Class	D3
Datos de rendimiento			
Ancho de tabla	ISO 24341-EN 426	m	2
Largo de tabla		m	20
Espesor total		mm	2.0
Estabilidad dimensional			X <=0.4% Y <=0.4%
Solidez del color	ISO 105-B02	rating	<=6
Resistencia a las manchas	EN 423		No Stain
Resistencia a la flexión	GB/T11982-2015		
Antibacterial	GB/T21886-2008		
Anti yodo			Good
Clasifcación			
Residencial	SO 10874-EN 685	Class	23 Heavy Duty
Comercial	SO 10874-EN 685	Class	34 Very Heavy Duty
Industrial	SO 10874-EN 685	Class	43 Heavy Duty

INSTALACIÓN / INSTALLATION:
La resistencia a la humedad que ofrece este producto no debe entenderse como impermeabilidad, sino a la resistencia que ofrece por un tiempo determinado a derrames accidentales y ocasionales que deben ser secados completamente cada vez que ocurran. No está diseñado para contacto permanente con agua o humedad.

Se recomienda el uso de protectores plásticos o acrílicos para las sillas con rodamientos.

Los productos vinílicos son susceptibles a la deformación o decoloración por rayos directos del sol. Se recomienda el uso de láminas protectoras UV en las ventanas y puerta vidrieras.

FLOOR SMART