# Ficha Técnica

## Laminado Línea Street AC6/34

**1205x249/8mm**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ESPESOR** | | mm | 8 | EN 13329 |
| **ANCHO** | | mm | 249 | EN 13329 |
| **LARGO** | | mm | 1205 | EN 13329 |
| **SUPERFICIE** | | | DINÁMICA | |
| **NORMA EUROPEA** | | - |   | EN 13329 |
| **GARANTÍA RESIDENCIAL / COMERCIAL** | | Años | 25/15 | - |
| **DETALLES DEL EMPAQUE** | | | | |
| **Pieza** | | (8 piezas / 1 empaque) | | |
| **Área (m²)** | | (2,40) m2 | | |
| **Peso (kg)** | | 17,5 kg | | |
| **DETALLES DEL PALÉ** | | | | |
| **Empaque** | | 45 empaques / 1 palé | | |
| **Área (m²)** | | (108,00) m2 | | |
| **Peso (kg)** | | 797,5 kg | | |
| **CLASE** | | - | 33 | EN 13329 |
| **RESISTENCIA A LA ABRASIÓN** | | - | AC6 | EN 13329 |
| **HINCHAMIENTO POR ESPESOR** | | % | ≤15 | ISO 24336 |
| **HINCHAMIENTO DE LA SUPERFICIE (Junta ensamblada)** | **Calificación cualitativa** | Calificación (1-5) | ≤2 | ISO 4760 (NALFA 168h) |
| | **Calificación cuantitativa** | mm | ≤0,3 | |
| **RESISTENCIA A IMPACTO** | **BOLA PEQUEÑA** | N | ≥70 | EN 17368 |
| | **BOLA GRANDE** | mm | ≥750 | |
| **RESISTENCIA A LAS MANCHAS** | | - | Mín. 5 (grupo 1, 2) Mín. 4 (grupo 3) | EN 438-2_5 |
| **SOLIDEZ DE LA SUPERFICIE** | | N/mm² | ≥1,25 | EN 13329 Anexo B |
| **RESISTENCIA DEL SISTEMA DE ENSAMBL** | **LARGO** | kN/m | fl0,2 ≥ 3,5 | ISO 24334 |
| | **ANCHO** | kN/m | fs0,2 ≥3,5 | |
| **EFECTO DE LA SILLA CON RUEDAS** | | 25.000 ciclos | Sin daños | EN ISO 4918 |
| **EFECTO DE UNA PATA DE MUEBLE** | | - | Sin daños | EN ISO 16581 |
| **APERTURA ENTRE ELEMENTOS** | | mm | ≤0,20 | EN 17539 |
| **DIFERENCIA DE ALTURA ENTRE ELEMENTOS** | | mm | ≤0,15 | EN 17539 |
| **CONTENIDO DE HUMEDAD** | | % | 4-10 | EN 322 |
| **RESISTENCIA AL FUEGO** | | Clase | CfiS1 | EN 9239-1 |
| **EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO** | | mg/m²h | 1,75≤E1≤3,5 | EN 12460-3 |
| **RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO** | | Clase | - | EN 13893 |
| **CONDUCTIVIDAD TÉRMICA** | | W/(m*K) | 0,139 | EN 12664 |
| **REDUCCIÓN DEL RUIDO DE IMPACTO** | | dB | 15 | EN ISO 10140-3 |

La garantía no incluye daños producidos por golpes, rayones, agua, humedad, inundaciones, instalación inadecuada o mal aseo. Mayor información sobre la garantía en floorsmart.co
Se recomienda el uso de protector de acrílico o pvc para el uso de sillas con rodamientos.
La resistencia a la humedad no debe entenderse como impermeabilidad. La resistencia a la humedad que ofrece este producto se refiere al comportamiento frente a contactos accidentales y ocasionales con humedad, los cuales deben ser secados completamente cuando ocurran.

*No se refiere a impermebilidad. | Hasta 168 hrs de resistencia a la humedad. | No a contacto permanente. | No impermeable.

Recomendación para la base aislante: Foam de alta densidad. EVA 30-4 de 110 kg /$m^3$

